

EKF 1064 TC

FORNO ELETTRONICO A CONVEZIONE CON TOUCH CONTROL E CON VAPORE

ELECTRONIC CONVECTION OVEN WITH TOUCH CONTROL



| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | | | |
|------------------------------|-------|-----|------|
| Dimensioni Forno (LxPxH mm) | 935 | 930 | 1150 |
| Peso (kg) | 136,4 | | |
| Passo guide (mm) | 80 | | |



| DIMENSIONAL FEATURES | | | |
|----------------------------------|-------|-----|------|
| Oven dimensions (LxPxH mm) | 935 | 930 | 1150 |
| Oven weight (kg) | 136,4 | | |
| Distance between rack rails (mm) | 80 | | |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|-------------------------------|-----------------|
| Potenza elettrica (kW) | 16 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Voltaggio (Volt) | AC 380/400 3N |
| N° Motori | 3 Bidirezionali |
| Generatore di vapore (boiler) | / |
| Protezione acqua | IPX5 |

| ELECTRICAL FEATURES | |
|--------------------------|-----------------|
| Power supply (kW) | 16 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Voltage (Volt) | AC 380/400 3N |
| N° of motors | 3 bidirectional |
| Boiler | / |
| Protection against water | IPX5 |

| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | |
|----------------------------|---|
| Alimentazione | Elettrico |
| Capacità | N° 10 teglie / griglie (60x400 mm) |
| Cottura | Ventilata |
| Vapore | Diritto con regolazione automatica attraverso selettore touch con visualizzazione a 10 posizioni. |
| Camera di cottura | Acciaio AISI 304 |
| Temperatura | 30 - 260°C |
| N° Programmi | 240 |
| Fasi programmabili | 9 |
| Temperatura preimpostata | 180°C |
| Pericacito | Disponibile |

| FUNCTIONAL FEATURES | |
|----------------------------|---|
| Power | Electricity |
| Capacity | N° 10 trays/grids (60x400 mm) |
| Type of cooking | Ventilated |
| Steam | Direct steam controlled by touch screen (10 levels) |
| Cooking chamber | AISI 304 Stainless steel |
| Temperature | 30 - 260°C |
| N° of programs | 240 |
| Programmable cooking steps | 9 |
| Pre-heating temperature | 180°C |
| Pre-heating function | Programmable |

| DOTAZIONI DI SERIE | |
|--|-------------------------------------|
| Supporti Laterali | 1 dx + 1 sx |
| Cavo | Trifase-neutro [5G 2,5] - L=1300 mm |
| Predisposizione sonda al cuore | |
| Predisposizione lavaggio in manuale+automatico | |
| Vaschetta raccogli condens a separabile | |
| Presa USB | |

| EQUIPMENT | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Lateral supports | 1 right + 1 left |
| Cable | Three-phase [5G 2,5] - L=1300 mm |
| Manual + automatic washing set up | |
| Plug for core probe | |
| Removable drip box | |
| USB port | |

